

**TracPipe**<sup>®</sup>  
Flexible Gas Piping — by Omega Flex<sup>®</sup>

**Plooibare gegolfde gasbuizen**



**Maak nog  
competitievere  
aanbiedingen**

**Haal meer  
opdrachten binnen!**



Verschillende diameters voor al uw behoeften :  
DN12 DN15 DN22 DN28 DN32 DN40 DN50

# TracPipe®



## Geteste en goedgekeurde technologie conform alle huidige Europese en internationale normen

Ben je studiebureel of installateur, het gepatenteerde Tracpipe® systeem is geschikt voor elk werk

### Maakt u het werk makkelijker

- . Blijf de concurrentie een stap voor
- . Verkrijg een groot voordeel t.o.v. gebruikers van rigide leidingen door een aanzienlijke vermindering van de arbeidstijd
- . Competitievere aanbiedingen om zo meer werk binnen te halen
- . Elke installatie wordt winstgevender
- . Gemak en snelheid van installatie
- . Lange lengtes mogelijk zonder verbindingen vanaf de meter tot het gastoestel
- . TracPipe heeft een gamma van gepatenteerde AutoFlare® koppelingen
- . Duurzaam en licht gewicht
- . Plooibaar en flexibel

## Kies voor TracPipe® ter vervanging van koper en staal

- Bespaar tot 75% installatietijd
- Manueel plooibaar
- Installeer Tracpipe® als elektrische leidingen
- Te snijden met een standaard roestvrij stalen buizensnijder
- Geen lassen of draadsnijden nodig
- Licht van gewicht en vlot transporteerbaar
- Unieke, gepatenteerde koppelingen welke geen gespecialiseerd gereedschap vereisen
- Dankzij een beschermende polyethyleen buitenmantel, kan Tracpipe® direct onder de grond geplaatst worden.
- Vervaardigd om te weerstaan aan de standaard krimp en uitzetting van gebouwen
- Installeert sneller, makkelijker en veiliger
- Geen lassen of solderen nodig

## Kies voor de toonaangevende plooibare gasleidingen

- De plooibare, gegolfde Tracpipe® buizen zijn de meest resistente tegen vervorming, op de markt.
- Geschikt voor installaties tot 100 mbar
- De gepatenteerde AutoFlare® koppelingen hebben een ongeëvenaarde betrouwbaarheid sinds 25 jaar
- Bespaar tijd en geld. Een koppeling welke u in één beweging dichtschroeft laat u toe zéér veel tijd te winnen

### Haal meer opdrachten binnen

- Maak competitievere prijzen dankzij een tot 75% snellere installatietijd
- Verhoog uw productiviteit

# TracPipe<sup>®</sup>

Gasleidingen voor aardgas

## Residentiële installaties

Nieuwbouw, renovaties en vervangingen

*Ploibaar met de hand*



*Geen speciaal gereedschap nodig*



*Geen laswerk of solderen*



*Makkelijk in gebruik*



# Commerciële en industriële projecten

Industrie, magazijnen, scholen, sporthallen en ziekenhuizen



# Productgamma Haspels, kits en koppelingen



## TracPipe® haspels - DN 12/15/22/28/32/40/50

- Makkelijk handelbaar en eenvoudig te transporteren
- Eenvoudig te stockeren
- Lange ononderbroken lengtes
- Minimaal verlies

Artikel nummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Gewicht
FGP-SS4-12-30	TracPipe® DN12 x 30 metres	DN12	30m	6.40kg
FGP-SS4-12-75	TracPipe® DN12 x 75 metres	DN12	75m	13.20kg
FGP-SS4-15-30	TracPipe® DN15 x 30 metres	DN15	30m	10.50kg
FGP-SS4-15-75	TracPipe® DN15 x 75 metres	DN15	75m	22.50kg
FGP-SS4-22-30	TracPipe® DN22 x 30 metres	DN22	30m	12.50kg
FGP-SS4-22-75	TracPipe® DN22 x 75 metres	DN22	75m	30.00kg
FGP-SS4-28-30	TracPipe® DN28 x 30 metres	DN28	30m	18.00kg
FGP-SS4-28-55	TracPipe® DN28 x 55 metres	DN28	55m	30.00kg
FGP-SS4-28-90	TracPipe® DN28 x 90 metres	DN28	90m	48.00kg
FGP-SS4-35-45	TracPipe® DN32 x 45 metres	DN32	45m	36.00kg
FGP-SS4-35-75	TracPipe® DN32 x 75 metres	DN32	75m	48.00kg
FGP-SS4-40-45	TracPipe® DN40 x 45 metres	DN40	45m	38.00kg
FGP-SS4-40-75	TracPipe® DN40 x 75 metres	DN40	75m	66.00kg
FGP-SS4-50-45	TracPipe® DN50 x 45 metres	DN50	45m	55.00kg



## TracPipe® Installatiekits - DN 15/22/28/32

- Specifiek ontworpen ter vervanging van bestaande gasleidingen
- Ook beschikbaar met een uitgebreid gamma aan koppelingen.
- Beschikbaar in lengtes van 5m, 10m en 15m

Artikel nummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Gewicht
FGP-15-05	5 metre length of DN15 & tape	DN15	5m	1.00kg
FGP-15-10	10 metre length of DN15 & tape	DN15	10m	2.00kg
FGP-15-15	15 metre length of DN15 & tape	DN15	15m	3.00kg
FGP-22-05	5 metre length of DN22 & tape	DN22	5m	2.00kg
FGP-22-10	10 metre length of DN22 & tape	DN22	10m	4.00kg
FGP-22-15	15 metre length of DN22 & tape	DN22	15m	5.00kg
FGP-28-05	5 metre length of DN28 & tape	DN28	5m	2.00kg
FGP-28-10	10 metre length of DN28 & tape	DN28	10m	5.00kg
FGP-28-15	15 metre length of DN28 & tape	DN28	15m	6.00kg
FGP-32-05	5 metre length of DN32 & tape	DN32	5m	4.00kg
FGP-32-10	10 metre length of DN32 & tape	DN32	10m	7.00kg
FGP-32-15	15 metre length of DN32 & tape	DN32	15m	10.00kg



## AutoFlare® koppelingen met mannelijke draad

Artikel nummer	Omschrijving	Maat	Stuks/doos	Gewicht
FGP-FST-12	AutoFlare® DN12 x 3/8"	DN12	24/box	0.20kg
FGP-FST-15	AutoFlare® DN15 x 1/2"	DN15	24/box	0.20kg
FGP-FST-22	AutoFlare® DN22 x 3/4"	DN22	16/box	0.25kg
FGP-FST-28	AutoFlare® DN28 x 1"	DN28	16/box	0.30kg
FGP-FST-35	AutoFlare® DN32 x 1.1/4"	DN32	6/box	0.70kg
FGP-FST-40	AutoFlare® DN40 x 1.1/2"	DN40	4/box	1.00kg
FGP-FST-50	AutoFlare® DN50 x 2"	DN50	4/box	1.60kg



## AutoFlare® T-stukken

Artikel nummer	Omschrijving	Stuks/doos	Gewicht
FGP-TF15-T15	Tee DN15xDN15xDN15	14/box	0.50kg
FGP-TF22-T22	Tee DN22xDN22xDN22	12/box	0.75kg
FGP-TF28-T28	Tee DN28xDN28xDN28	10/box	1.00kg
FGP-TF22-T15	Tee DN22xDN22xDN15	12/box	0.75kg
FGP-TF28-T15	Tee DN28xDN28xDN15	10/box	1.00kg
FGP-RT-1001DN	Tee DN28xDN22xDN15	10/box	1.00kg
FGP-RT-1002DN	Tee DN28xDN22xDN22	10/box	1.00kg
FGP-RT-752DN	Tee DN22xDN15xDN15	12/box	0.75kg
FGP-RT-501DN	Tee DN15xDN12xDN12	14/box	0.40kg
FGP-RT-751	Tee DN22xDN15xDN12	12/box	0.45kg



## AutoFlare® rechte koppelingen

Artikel nummer	Omschrijving	Maat	Stuks/doos	Gewicht
FGP-CPLG-12	Coupling DN12	DN12	24/box	0.15kg
FGP-CPLG-15	Coupling DN15	DN15	24/box	0.25kg
FGP-CPLG-22	Coupling DN22	DN22	16/box	0.35kg
FGP-CPLG-28	Coupling DN28	DN28	16/box	0.45kg
FGP-CPLG-35	Coupling DN32	DN32	6/box	0.93kg
FGP-CPLG-40	Coupling DN40	DN40	4/box	1.50kg
FGP-CPLG-50	Coupling DN50	DN50	4/box	2.10kg



## AutoFlare® koppelingen met vrouwelijke draad

Artikel nummer	Omschrijving	Stuks/doos	Gewicht
FGP-22-500BSP	1/2" BSP female for DN22 Trac	16/box	0.20kg
FGP-22-750BSP	3/4" BSP female for DN22 Trac	16/box	0.30kg
FGP-28-500BSP	1/2" BSP female for DN28 Trac	16/box	0.60kg
FGP-28-750BSP	3/4" BSP female for DN28 Trac	16/box	0.60kg
FGP-32-750BSP	3/4" BSP female for DN32 Trac	6/box	0.60kg
FGP-FSTF-50	2" BSP female for DN50 Trac	4/box	1.45kg



## Gele silicone wikkelband TracPipe®

Artikel nummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Gewicht
FGP-915-10H-12	Silicone Tape Yellow	25mm	11m	0.20kg
FGP-915-20H12PO	Silicone Tape Yellow	50mm	11m	0.30kg



### 1. Snijden op lengte

TracPipe® heeft als hulpmiddel een meteraanduiding. Snij de buis op lengte. Gebruik een buizensnijder met een roestvrij stalen snijwiel. Snijd door de mantel en de roestvrij stalen buis en zorg ervoor dat het snijwiel tussen 2 golven in snijdt. Gebruik volledige cirkelvormige bewegingen in één richting en voer de druk een beetje op (kwart draai) na elke omwenteling. Zorg voor een gesneden buis zonder bramen. Gebruik geen ijzerzaag voor het snijden van de TracPipe®!



### 2. Ontmanteling

Verwijder de gele mantel over een afstand van circa 25mm vanaf het afgesneden einde.

### 4. Plaatsen van AutoFlare® Fitting

Plaats de AutoFlare® fitting in de moer en trek de schroefdraden aan. Houd er rekening mee dat de AutoFlare® fitting zo is ontworpen dat een metaal op metaal lekdichte verbinding op de buis plaatsvindt zodra je de fitting aantrekt. Er dient geen extra afdichtingsmiddel te worden gebruikt. Met de geschikte sleutel span je de fitting aan tot je de weerstand geleidelijk aan voelt toenemen.



### 5. Finaal aandraaien

Span de moer aan met de Engelse sleutel. Draai zodat de zeskantsleutelvlakken recht tegenover elkaar staan. Draai nu nog 2 sleutelvlakken verder rond (=1/3 draai). Eindig zodanig dat de sleutelvlakken zich tegenover elkaar bevinden. Controleer of er niet meer dan 2 schroefdraden zichtbaar zijn.



### 6. Aanbrengen van vulcaniserende tape TracPipe®

Let op dit gebeurt pas na de gaslekdetectietest. Elk gedeelte van blootgesteld roestvrij staal achter de fitting moet omwikkeld worden met zelfvulcaniserende tape van TracPipe®. Dit vermindert de kans op corrosie.

## Snelle installatie gids :

Voor een perfecte lekvrije metaal-op-metaal verbinding, perfect van de eerste keer en telkenmale weer

Voor verdere instructies : zie installatiegids

# TracPipe®

# OmegaFlex®

Eens u de enorme voordelen heeft ervaren tijdens het gebruik van TracPipe®, gebruikt u nooit meer koperen of stalen gasleidingen.

Wij ondersteunen onze installateurs. Wij bieden een uitgebreid gamma aan services om uw werk te vereenvoudigen en om de overstap naar de TracPipe® producten te vergemakkelijken.

## Aanvullende ondersteuning :

- Gratis TracPipe® opleidingen. Installeer TracPipe® nog sneller, makkelijker en veiliger, elke keer weer
- Gratis technische ondersteuning en advies bij bepaling dimensionering
- Gratis on-site bezoeken. Wij bezoeken de werksite en adviseren u bij het gebruik en installatie van de TracPipe® producten
- Gratis advies zodat u de concurrentie een stap voor blijft
- Geproduceerd in Oxfordshire, UK

## www.tracpipe.be

Bezoek onze website voor verdere info :

- Installatiegids
- Voorstelling van de producten
- Technische fiche van de producten
- Commerciële presentatie



## Cynerpro NV

Haverheidelaan 13A  
B-9140 Temse

+32 3 253 23 50

+ 32 3 253 23 51

Email : info@cynerpro.be



KM 549666  
EN 15266

© 2011-2014 Omega Flex, Inc. Alle rechten gereserveerd.

FGP-046UKBE-D (Dec 2014)

TracPipe® en AutoFlare® zijn geregistreerde merken van OmegaFlex®